

19 吋广告机产品规格书

CLEAR-AD19/ CLEAR-TP19AD/

CLEAR-AD19-PC/ CLEAR-TP19AD-PC

产品图片:



产品特点:

- 铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，后壳五金磨具冲压成型；
- 工业级液晶面板，全高清，全视角 IPS 屏；
- 工业级基板式电源，支持 90-263V，50~60HZ 交流电输入；
- 专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理；
- 支持单机播放工作方式，支持网络在线播放方式；
- 支持遥控操作，支持多国语言，支持横屏、竖屏旋转显示；
- 应用场合：专卖店、楼宇、城市综合体等；
- 支持多种音视频解码，支持 HTML 网页，支持 FLASH 播放，支持联网信息发布。

显示屏规格参数表:

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
电话：021-55896261

邮 编：201203
传 真：021-55896261-613

面板参数	面板类型	19.5" LED Panel
	显示比例	16:9
	背光类型	LED
	分辨率	1920*1080
	显示色彩	10.7M
	亮度	250cd/m ²
	对比度	2000:1
	可视角度	178° (H) / 178° (V)
	响应时间	6ms
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM
	使用寿命	60000 小时
电源	电源输入	AC100V~240V
	电源功耗	≤28W
	待机功耗	≤3W
工作环境	工作温度	0℃~40℃
	存储温度	-20℃~60℃
	工作湿度	10%~90%
	存储湿度	10%~90%
产品相关	安装方式	壁挂
	产品尺寸 mm	
	包装尺寸 mm	620*130*414
	外观颜色 (可选)	银色及黑色
	外壳材质	氧化拉丝
	产品认证	ISO9001, ISO14001、3C
	净重 (毛重) KG	8
扩展电容屏参数		
	多点触控	10 点
	表面材质	G+G
	触控偏差	±1mm
	能耗	0.5W-2W
	透光率	89%以上
	响应时间	<10ms
	刷新速率	120FPS
	触控寿命	9 年
	环境温度	-15℃至+70℃
	功耗	<0.5W
	工作电压	3.3VDC
	湿度	0%至 95%RH (无凝结)
	校准方式	自动调校

产品应用:

地址: 上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
电话: 021-55896261

邮编: 201203
传真: 021-55896261-613



外观结构图:



