65 吋广告机产品规格书

CLEAR-AD65/CLEAR-TD65AD/ CLEAR-TD65AD-TP/

CLEAR-AD65-PC/ CLEAR-TD65AD-PC/CLEAR-TD65AD-TP-PC

产品特点：

●铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，后壳五金磨具冲压成型；
●工业级液晶面板，全高清，全视角 IPS 屏；
●工业级基板式电源，支持 90-263V，50~60HZ 交流电输入；
●专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理；
●支持单机播放工作方式，支持网络在线播放方式；
●支持遥控操作，支持多国语言，支持横屏、竖屏旋转显示；
●应用场合：专卖店、楼宇、城市综合体等；
●支持多种音视频解码，支持 HTML 网页，支持 FLASH 播放，支持联网信息发布。

产品规格参数表：

面板参数	面板类型	65” LED Panel
	显示尺寸	1427 x 805 mm (W*H)
	显示比例	16:9
	背光类型	LED
	分 辨 率	1920×1080
	显示色彩	10.7M
	亮度	400cd/m^2
	对比度	2000:1
	可视角度	178° (H) / 178° (V)
	响应时间	6ms
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM
	使用寿命	60000 小时
电源	电源输入	AC100V～240V
	电源功耗	≤120W
	待机功耗	≤3W
工作环境	工作温度	0℃～40℃
	存储温度	-20℃～60℃
	工作湿度	10%～90%
	存储湿度	10%～90%
产品	安装方式	壁挂
	产品尺寸 mm	看图
	包装尺寸 mm	1619x180x1002

相关	外观颜色（可选）	黑、银黑
	外壳材质	氧化拉丝
	产品认证	ISO9001，ISO14001，3C
	净重（毛重）KG	42.75（净重） 45（毛重）
扩展电容屏参数		
电容屏	多点触控	10 点
	产品结构	COVER Glass +ITO GLASS+FPC
	触控偏差	±0.2mm
	表面硬度	≥6H
	透光率	85%以上
	存储环境	-20℃~+70℃ ≤90%RH
	工作环境	-10℃~+60℃ ≤90%RH
	校准方式	自动调校
红外触摸	**扩展红外触摸屏参数**	
	感应物体：	手指等不透明物体
	定位技术：	非接触式红外感应位技术
	分辨率：	4096（W）x4096（D）
	响应时间：	标配四点，点击：8ms 连续：4ms
	光标速度：	最高 100 点/秒
	有效触摸体尺寸：	≥Ø5mm
	使用寿命：	同一位置 6000 万次以上
	电压范围：	DC4.6~DC5.3V
	功耗：	小于或等于 1W(200mADC5V)
	供电方式：	USB 供电
	工作温度：	-10°C～45°C
	工作湿度：	20%～90%
	校准方式	自动调校

产品应用：

外观结构图：

1、普通款（含电容触摸）



地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613



地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613

1、 红外尺寸



地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613



地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
邮 编：201203
电话：021-55896261
传 真：021-55896261-613

扩展触摸查询机(显示屏参考上图)

声明：所有产品图片及功能介绍仅供参考。本公司保留最终的解释权。

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼　　邮 编：201203
电话：021-55896261　　传 真：021-55896261-613