

**产品应用**

适用于所有D级链路（100MHz）的应用，例如千兆以太网1000Base/T、100Base/T快速以太网、ISDN，以及PoE以太网供电（IEEE 802.3）

产品特点

RJ45非屏蔽跳线，Cat. 5e，传输带宽100MHz，两端注塑接头具有水晶头卡扣防倒挂保护设计
线缆采用4对非屏蔽U/UTP双绞软线，带宽100MHz，导体线径为AWG 24
线缆外护套有FR/PVC与FRNC/LSOH两种选择。
RJ45水晶头，Cat. 5e，符合标准IEC 60603-7-2

电气性能

特性阻抗 100Ω

机械性能

操作温度 -20°C ~ +60°C

应用标准

GB 50311, YDB 141, IEC 61935-2, TIA-568-C.2
商业建筑电信布线标准，第2部分：平衡双绞线布线元件

订购信息

产品编号	产品描述	颜色	单位
CJ4511-UR-V01M0BU	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FR/PVC ¹⁾ , 1m	蓝色	1根
CJ4511-UR-V02M0OG	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FR/PVC ¹⁾ , 2m	橙色	1根
CJ4511-UR-V03M0GN	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FR/PVC ¹⁾ , 3m	绿色	1根
CJ4511-UR-V05M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FR/PVC ¹⁾ , 5m	灰色	1根
CJ4511-UR-V07M0RD	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FR/PVC ¹⁾ , 7m	红色	1根
CJ4511-UR-L01M0BU	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FRNC/LSOH ²⁾ , 1m	蓝色	1根
CJ4511-UR-L02M0OG	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FRNC/LSOH ²⁾ , 2m	橙色	1根
CJ4511-UR-L03M0GN	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FRNC/LSOH ²⁾ , 3m	绿色	1根
CJ4511-UR-L05M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FRNC/LSOH ²⁾ , 5m	灰色	1根
CJ4511-UR-L07M0RD	RJ45非屏蔽跳线Cat. 5e, FRNC/LSOH ²⁾ , 7m	红色	1根

备注：1) FR/PVC = 阻燃/聚氯乙烯

2) FRNC/LSOH = 阻燃无腐蚀/ 低烟无卤

该跳线有多种颜色（灰色、绿色、黄色、红色、蓝色、橙色）以及不同长度（1~20m）可供选择，更多型号请咨询当地经销商