

RJ45 非屏蔽跳线Cat. 6



产品信息

产品应用	适用于所有E级链路（250MHz）的应用，例如千兆以太网1000Base/T、100Base/T快速以太网、ISDN，以及PoE以太网供电（IEEE 802.3）
产品特点	RJ45非屏蔽跳线，Cat. 6，传输带宽250MHz，两端注塑接头具有水晶头卡扣防倒挂保护设计 线缆采用中间十字隔离结构的4对非屏蔽U/UTP双绞软线，带宽250MHz，导体线径为AWG 24 线缆外护套有FR/PVC与FRNC/LS0H两种选择 RJ45水晶头，Cat. 6，符合标准IEC 60603-7-4
电气性能	特性阻抗100Ω
机械性能	操作温度-20℃~+60℃
应用标准	GB 50311，IEC 61935-2，TIA-568-C 商业建筑电信布线标准，第2部分：平衡双绞线布线元件

订购信息

产品编号	产品描述	颜色	单位
CJ4601-UR-V01M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FR/PVC ¹⁾ , 1m	灰色	1根
CJ4601-UR-V02M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FR/PVC ¹⁾ , 2m	灰色	1根
CJ4601-UR-V03M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FR/PVC ¹⁾ , 3m	灰色	1根
CJ4601-UR-V05M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FR/PVC ¹⁾ , 5m	灰色	1根
CJ4601-UR-V07M0GY	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FR/PVC ¹⁾ , 7m	灰色	1根
CJ4601-UR-L01M0BU	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FRNC/LS0H ²⁾ , 1m	蓝色	1根
CJ4601-UR-L02M0OG	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FRNC/LS0H ²⁾ , 2m	橙色	1根
CJ4601-UR-L03M0GN	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FRNC/LS0H ²⁾ , 3m	绿色	1根
CJ4601-UR-L05M0RD	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FRNC/LS0H ²⁾ , 5m	红色	1根
CJ4601-UR-L07M0YE	RJ45非屏蔽跳线Cat. 6, FRNC/LS0H ²⁾ , 7m	黄色	1根

备注: 1) FR/PVC = 阻燃/聚氯乙烯
2) FRNC/LS0H = 阻燃无腐蚀/ 低烟无卤

该跳线有多种颜色（蓝色、橙色、绿色、灰色、红色、黄色）以及不同长度（0~20m）可供选择，更多型号请咨询当地经销商