

一体式非屏蔽配线架
24口, Cat. 5e



产品信息

产品应用	用于传输语音、数字、音视频、图像等等信号，支持多种以太网，如：千兆以太网、百兆以太网和十兆以太网符合ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, EN 50173规定的Cat. 5e传输标准	
产品特点	Cat. 5e非屏蔽24口配线架采用了整合式PCB设计，体积更小巧，可适应各种安装环境 性能更卓越，完全满足Cat. 5e要求，背面有保护PCB板的护板，并有防脱线护盖，保证长期使用的良好性能 外表面积材料高抗压及阻燃塑料，UL94V-0等级 线束及连接片材料铜磷合金	
电气性能	物理带宽	100MHz
	绝缘阻抗	$\geq 10M\Omega$
	绝缘电压	1000V 60Hz, 1Min
	接触阻抗	$\leq 20m\Omega$
	电流等级	1.5A (20℃时)
	线径适用范围	AWG 24~AWG 26
机械性能	插头保持力	≥ 30 LBS (介于插头与插座之间)
	插拔次数	≥ 700 次
	温度范围	-40℃~+70℃ (储存时) -10℃~+60℃ (工作时)
应用标准	GB 50311, ISO/IEC 11801, EN 50713, EN 60603-7-2, TIA-568-C.2	

订购信息

产品编号	产品描述	颜色	单位
CP112-1U024-51GY	非屏蔽24口配线架 Cat. 5e	灰色	1个