

# 通用配线架

## 灵易系列通用配线架，24个模块框架



## 产品信息

### 产品应用

19" 1U通用配线架，适用于安装24个Keystone屏蔽、非屏蔽模块  
Keystone屏蔽模块框架可安装KS、KS-T、GG45等多种屏蔽模块，配合接地组件形成最多24端口的屏蔽配线架  
Keystone非屏蔽模块框架可以安装KU系列非屏蔽模块，形成最多24口的非屏蔽配线架  
通用型的设计，通过不同类型的模块框架组合，不仅可同时实现屏蔽、非屏蔽铜缆的端接、预端接，还可实现光缆的预端接，通过更换相应部件更可实现光纤的熔纤

### 产品特点

前方面板、模块框架为高抗压及阻燃塑料材质，UL94V-0等级。通用、模块化设计，最多可安装24个模块框架，可供选择的模块框架包括Keystone、LCD/SC/SC规格MTP等多种类型，通过加装金属接地组件即可实现屏蔽模块的安装。兼容光缆、铜缆的配线，结合左右塑料盖板隐蔽机架安装螺丝，使得机柜正面风格统一，提高了美观性  
模块框架可以从正面使用工具拆卸模块，方便更换模块而不损伤相邻缆线  
防尘盖可拆卸，可通过更换防尘盖的颜色，标识该端口类型  
所有配线架自带背部线缆托架

适用德特威勒的模块产品：

- PS-GG45 模块，屏蔽，Cat. 7A
- RJ45 KS-T Plus 模块，屏蔽，Cat. 6A
- RJ45 KS-T 模块，屏蔽，Cat. 6 /EA
- RJ45 KS 模块，屏蔽，Cat. 6/Cat. 5e
- RJ45 KU 模块，非屏蔽，Cat. 6/Cat. 5e

### 产品信息

宽度	19"
深度	177.45mm
高度	1U
左右机架螺丝安装孔中心间距	465.0mm

### 应用标准

GB50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2