

UP-K CSA Plus屏蔽数据信息插座, Cat. 6A

通用型嵌入式安装

含1或2个 RJ45 Cat. 6A (IEC), 斜口



双口CSA数据信息插座
(包含中框面板)



单口CSA数据信息插座
(包含中框面板)



CSA数据信息插座外框80x80mm

产品信息

产品应用

用于传输语音、数字、音视频、图像等等信号, 支持各种以太网, 如: 万兆以太网、千兆以太网、百兆以太网和十兆以太网。并有非常高的性能余量

优于GB 50311、ISO/IEC 60603-7-51中定义的Cat. 6A连接器件要求(500MHz)

可用于符合IEEE 802.3标准的增强型以太网供电应用(PoE+)

该信息插座基于紧凑的结构可以安装在通用地插以及其它小空间的嵌入式安装

产品特点

锌压铸壳体, 360度屏蔽, 可拆卸组装。具有8个螺丝安装孔, 不但可以安装在国标86型底盒上, 而且可以稳固地安装在屏风家具上通过4边的4个长螺丝安装孔, 螺丝可进行左右滑动至具体位置再固定, 灵活的实现了多方位安装。金属面板, 牢固可靠, 即使在使用过程中破坏了塑料的外框, 也不影响其内部使用情况

机械性能


线芯直径	实心单线: 0.40mm (AWG 26) ~ 0.63mm (AWG 22)
绝缘直径	0.7mm ~ 1.6mm (PE)
温度范围	-40°C ~ +70°C (储存时) -10°C ~ +60°C (安装时) -20°C ~ +60°C (工作时)

外形尺寸

70x70x47mm (包括中框面板)

应用标准

GB 50311
YDB 141
IEEE 802.3
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 60603-7-51 (Cat. 6A屏蔽, 500MHz)
EN 50173-1
CSA T568.2-5-05



订购信息

产品编号	产品描述	颜色	单位
435060	双口CSA信息插座 Cat. 6A (IEC), 含中框面板	纯白色 RAL9010	1个
435067	单口CSA信息插座 Cat. 6A (IEC), 含中框面板	纯白色 RAL9010	1个
1400830	CSA数据信息插座外框80x80mm	纯白色 RAL9010	1个

备注: 更多订购信息请联系当地经销商