



产品应用	用于配线架与配线架之间、配线架与应用设备（如：网络设备、电脑等等）之间、面板与应用设备（如：电脑、适配器等等）之间的信息连接
产品特点	跳线两端接有屏蔽的防倒挂设计的RJ45水晶头 屏蔽的RJ45水晶头提供更好的性能 Cat. 6系列屏蔽跳线即插即用，方便灵活，而且成品跳线测试严格按照TIA-568-C的规范，从而保证系统的传输的可靠性 由于采用多股电缆结构，所以跳线柔软，易弯曲不易折断
电气信息	物理带宽 250MHz 特性阻抗 100Ω
应用标准	GB 50311 ISO/IEC 11801 TIA-568-C.2 EN 50173
订购信息	跳线—六类 举例：

产品编号	产品描述	颜色	单位
CJ4601-SR-V01M0GY	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FR/PVC ¹⁾ , 1米	灰色	1根
CJ4601-SR-V02M0GY	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FR/PVC ¹⁾ , 2米	灰色	1根
CJ4601-SR-V03M0BU	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FR/PVC ¹⁾ , 3米	蓝色	1根
CJ4601-SR-V05M0RD	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FR/PVC ¹⁾ , 5米	红色	1根
CJ4601-SR-V07M0YE	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FR/PVC ¹⁾ , 7米	黄色	1根
CJ4601-SR-L01M0GY	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FRNC/LS0H ²⁾ , 1米	灰色	1根
CJ4601-SR-L02M0GY	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FRNC/LS0H ²⁾ , 2米	灰色	1根
CJ4601-SR-L03M0BU	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FRNC/LS0H ²⁾ , 3米	蓝色	1根
CJ4601-SR-L05M0RD	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FRNC/LS0H ²⁾ , 5米	红色	1根
CJ4601-SR-L07M0YE	RJ45屏蔽跳线Cat.6, FRNC/LS0H ²⁾ , 7米	黄色	1根

备注：

1) FR/PVC =阻燃/聚氯乙烯

2) FRNC/LS0H =阻燃无腐蚀/低烟无卤

该跳线有多种颜色（灰色、绿色、黄色、红色、蓝色、橙色）以及不同长度（0~20m）可供选择