

光纤接续箱 大容量设计，壁挂式安装



产品应用

适合光纤端接应用，常用于建筑物的进线间，为室内型光纤接续箱。
用于室内光缆和室外光缆的直通固定接续，无需光纤耦合器活动端接。
安装方式：壁挂

产品信息

24芯到96芯箱体尺寸 400mm x 300mm x 120mm (长 x 宽 x 深)
144芯箱体尺寸 400mm x 300mm x 140mm (长 x 宽 x 深)
注：深度部分已包含盖板的深度 (20mm)

产品特点

大容量设计，结构灵活，支持24芯、48芯等密度的熔接，最高可满足144芯（6个熔纤盘）的熔接，具体使用可根据项目实际所需确定

为现场安装和熔接配备了完整的附件：热缩管，软管，金属箍，尼龙扎带，墙装螺钉

订购信息

产品编号	描述	单位	备注
OS101-24-T00GY	室内型光缆接续箱，2进2出，24芯	套	24芯/1个熔纤盘
OS101-48-T00GY	室内型光缆接续箱，2进2出，48芯	套	48芯/2个熔纤盘
OS101-72-T00GY	室内型光缆接续箱，2进2出，72芯	套	72芯/3个熔纤盘
OS101-96-T00GY	室内型光缆接续箱，2进2出，96芯	套	96芯/4个熔纤盘
OS101-144-T00GY	室内型光缆接续箱，2进2出，144芯	套	144芯/6个熔纤盘