



SC多模快速组装连接器

LC多模、单模快速组装连接器

端接工具

切割机

产品特性

该接头无需胶水，内部的机械手柄可固定光纤，1分钟即可轻松完成装配
带有一个组装夹具和光纤夹持器，以便光纤更精确地对准和切割，从而大大减少工作量
光纤推向连接头，当听到“啪”的一声，整个工作即可完成
可兼容传统LC连接头，并与传统LC连接头有着相同的环境承受能力

产品应用

现场快速、简单装配
减少了胶水固化和手工研磨的环节
可以直接应用于有线电视网、通信网、多媒体技术和FTTx应用中

应用标准

GB50311，ISO/IEC11801，TIA-568-C.3等

技术参数

技术参数（典型值）	LC		SC	
	单模	多模	单模	多模
插入损耗	0.2dB(PC) 0.3dB(APC)	0.1dB	0.2dB(PC) 0.3dB(APC)	0.1dB
回波损耗	≥55dB(PC) ≥60dB(APC)	≥35dB	≥55dB(PC) ≥60dB(APC)	≥35dB
机械耐久性测试	< 0.1dB（500次插拔后的性能影响）			
工作温度	-40℃~+75℃			
标准	GB/T 12507.1, IEC61754-4, TIA-568-C.3			

订购信息

产品编号	产品描述	套管颜色	尾护套颜色	单位
OC301-LCB1d-P900	LC光纤快速连接器PC, OS2, 900 μm	蓝色	白色	1个
OC301-LCOM2-P900	LC光纤快速连接器PC, OM2, 900 μm	黑色	白色	1个
OC301-LCOM3-P900	LC光纤快速连接器PC, OM3, 900 μm	水绿色	白色	1个
OC301-SCB1d-P900	SC光纤快速连接器PC, OS2, 900 μm	蓝色	白色	1个
OC301-SCB1d-A900	SC光纤快速连接器APC, OS2, 900 μm	绿色	白色	1个
OC301-SCOM2-P900	SC光纤快速连接器PC, OM2, 900 μm	黑色	白色	1个
OC301-SCOM3-P900	SC光纤快速连接器PC, OM3, 900 μm	水绿色	白色	1个

备注：更多产品型号请咨询当地经销商